

LDDKP... Spojka rozvetvovacia

Overview:

Informácie

Vytváranie odbočky v ktoromkoľvek bode existujúcej káblovej trasy. Zabráňuje zošmyknutiu káblov z trasy počas ťahania a používania.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02
E - Nerezová oceľ
L - Nalakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž pomocou skrutiek SGM8x14 alebo SGKM8x14 -
Univerzálny prvok - možno použiť pre rôzne výšky rebříkov v závislosti od priemeru kábla
- Montáž pomocou skrutiek SGM8x14 alebo SGKM8x14
- Univerzálny prvok - možno použiť pre rôzne výšky rebříkov v závislosti od priemeru kábla



Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
LDDKPH45	206001	2	45	0,69
LDDKPH50	206002	2	50	0,74
LDDKPH60	206003	2	60	0,84
LDDKPH80	206004	2	80	1,03
LDDKPH100	206005	2	100	1,23
LDDKPH120	206006	2	120	1,42