

DKP...H100N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DKP100H100/3N	3000	100	498410	2	3,38	8200
DKP100H100/6N	6000	100	498510	2	3,38	8200
DKP200H100/3N	3000	200	498420	2	3,65	16400
DKP200H100/6N	6000	200	498520	2	3,65	16400
DKP300H100/3N	3000	300	498430	2	3,93	24600
DKP300H100/6N	6000	300	498530	2	3,93	24600
DKP400H100/3N	3000	400	498440	2	4,34	32800
DKP400H100/6N	6000	400	498540	2	4,34	32800
DKP500H100/3N	3000	500	498450	2	4,47	41000
DKP500H100/6N	6000	500	498550	2	4,47	41000
DKP600H100/3N	3000	600	498460	2	4,75	49200
DKP600H100/6N	6000	600	498560	2	4,75	49200

Connected products:



