

DKC...H100N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DKC100H100/3N	3000	100	498710	2	4,50	8200
DKC100H100/6N	6000	100	498810	2	4,50	8200
DKC200H100/3N	3000	200	498720	2	4,86	16400
DKC200H100/6N	6000	200	498820	2	4,86	16400
DKC300H100/3N	3000	300	498730	2	5,24	24600
DKC300H100/6N	6000	300	498830	2	5,24	24600
DKC400H100/3N	3000	400	498740	2	5,78	32800
DKC400H100/6N	6000	400	498840	2	5,78	32800
DKC500H100/3N	3000	500	498750	2	5,96	41000
DKC500H100/6N	6000	500	498850	2	5,96	41000
DKC600H100/3N	3000	600	498760	2	6,32	49200
DKC600H100/6N	6000	600	498860	2	6,32	49200

Connected products:

							
NO100N Nakładka ochronna	LDCH100N Łącznik drabin	LKDCH100N Łącznik kątowy drabin	LDDCH100N Łącznik dostawny przegubowy drabin	LDDTH100N Łącznik dostawny przegubowy drabin	LGTH100N Łącznik dostawny przegubowy drabin	LDC...H100N łuk drabinki 90°	LDZC...H100N łuk zewnętrzny drabinki 90°
							
TDC...H100N Trójkąt drabinki	CZDC...H100N Czwórnik drabinki	LPDWC...H100N Łuk pionowy wewnętrzny drabiny	LPDZC...H100N Łuk pionowy zewnętrzny drabiny	LPDC...H100N Łuk przegubowy	RDSC...H100N Redukcja drabinki symetryczna	RDLC...H100N Redukcja drabinki lewa	RDPC...H100N Redukcja drabinki prawa



UKZ1/UKZO1...
Uchwyty káblowy
zacrepowy