

## TDC...H100N Trójkąt drabinki

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 48 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TDC100H100N</b>	<b>100</b>	<b>492110</b>	<b>2</b>	<b>8,10</b>
<b>TDC200H100N</b>	<b>200</b>	<b>492120</b>	<b>2</b>	<b>9,13</b>
<b>TDC300H100N</b>	<b>300</b>	<b>492130</b>	<b>2</b>	<b>10,17</b>
<b>TDC400H100N</b>	<b>400</b>	<b>492140</b>	<b>2</b>	<b>11,23</b>
<b>TDC500H100N</b>	<b>500</b>	<b>492150</b>	<b>2</b>	<b>12,25</b>
<b>TDC600H100N</b>	<b>600</b>	<b>492160</b>	<b>2</b>	<b>13,30</b>