

LKJH42 Łącznik kątowy do korytka

Overview:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Możliwość wyłamywania i wyginania dowolnego odcinka

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LKJH42	140	142200	100	35	0,02
LKJH42/1	1000	142600	100	35	0,15

Connected products:



KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBL...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



OPZJ...H42
Obejście
poziome



OPZBJ...H42
Obejście
poziome



OPNJ...H42
Obejście
pionowe



OPNBj...H42
Obejście
pionowe



LUJ...H42 łuk
90°



LUBJ...H42 łuk
90°



LUMJ...H42 łuk
45°



LUMBJ...H42 łuk
45°



LUPJ...H42 łuk
90°



LUMPJ...H42 łuk
45°



TRSJ...H42
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TRSBj...H42
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)