

KKNM Kolano kanału 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNM175H38	175	531017	4	0,59
KKNM190H38	190	531019	4	0,65
KKNM240H38	240	531024	4	0,83
KKNM340H38	340	531034	4	1,31

Connected products:



LKt Łuk kanału trzytorowy




RKN Redukcja kanału




RKNd Redukcja kanału dwutorowa




RKNt Redukcja kanału trzytorowa



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy



KNT Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe



KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójkąt kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy