LK Łuk kanału

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras

kablowych z ciągu poziomego

do pionowego.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna





Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LK 175H48	**175**	**541517**	**4**	**0,78**
LK 190H48	**190**	**541519**	**4**	**0,83**
LK 240H48	**240**	**541524**	**4**	**0,97**
LK 340H48	**340**	**541534**	**4**	**1,26**

Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy



KNt Kanał trzytorowy

KKN Kolano kanału

KKNd Kolano kanału dwutorowe

KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°

KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°

TKN Trójnik kanału

CZKN Czwórnik kanału

LKd Łuk kanału dwutorowy

LKt Łuk kanału trzytorowy

RKN Redukcja kanału

RKNd Redukcja kanału dwutorowa

RKNt Redukcja kanału trzytorowa