

## KTC35H35... Kątownik

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Elementy wsparcia instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna do 3m

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych**

**odcinków do 3 m a dla KTT35H35 do 6m**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

| Symbol     | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| KTC35H35/2 | 2000           | 35               | 620620           | 10                 | 35              | 1,58          |
| KTC35H35/3 | 3000           | 35               | 620630           | 10                 | 35              | 2,37          |

### Connected products:



PZC... Płytki ceownikowe



NO40x20 Nakładka ochronna



NO40x47 Nakładka



NOK... Nakładki NO80x37



Nakładki



TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO... Druć stalowy ocynkowany (druć odgromowy)



NO30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO40x60 Nakładka



DPH... Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna