

LCM40H40 Łącznik

Overview:

Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- Stal kwasoodporna**L-** Lakierowanie proszkowe na dowolny kolorConnected
products:CWZP30H20...
Ceownik
wzmocnionyCWZP40H22...
Ceownik
wzmocnionyCWZP40H47...
Ceownik
wzmocnionyPLP...
PłaskownikPTP20...
Płaskownik w
taśmiePZC... Płytk
ceownikaNO40x20
Nakładka
ochronnaCWP40H35...
Ceownik
wzmocnionyLCW40H35
ŁącznikLCW40H47
ŁącznikLCM50H30
ŁącznikNO40x47
NakładkaCP28H12...
CeownikCP40H20...
CeownikLC40H20
ŁącznikCMP40H22...
Ceownik
montażowyKTP25H25...
KątownikKTP35H35...
Kątownik

NOK... Nakładka

NO80x37
NakładkaCWP30H30...
Ceownik
wzmocnionyLCW30H30
ŁącznikTSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)DSO... Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
odgromowy)NO30x30
Nakładka
ochronnaNO40x40N
Nakładka
ochronnaNO40x60
NakładkaDPH...
Dwuteownik
hutniczyNO40x30
Nakładka
ochronnaNO50x30
Nakładka
ochronnaLCM40H60
ŁącznikLCM50H50
Łącznik