

STS... Śruba rozporowa pierścieniowa


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie korytek, lamp.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.



Wymiar d [mm]

Wskazywanie technicznych danych odnośnie do produktu jest możliwe tylko w przypadku, gdy jest to możliwe.

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar d [mm]
STSM6/10x100	100	650155	100	10
STSM6/10x150	150	650255	50	10
STSM8/12x100	100	650355	100	12
STSM8/12x150	150	650455	50	12
STSM8/12x180	180	650555	50	12
STSM10/16x100	100	650655	50	16
STSM10/16x150	150	650755	50	16
STSM10/16x210	210	650855	25	16
STSM12/18x120	120	650955	50	18
STSM12/18x160	160	651055	25	18
STSM12/18x200	200	651155	25	18

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar d [mm]
STSM6/10x100	100	650155	100	10
STSM6/10x150	150	650255	50	10
STSM8/12x100	100	650355	100	12
STSM8/12x150	150	650455	50	12
STSM8/12x180	180	650555	50	12
STSM10/16x100	100	650655	50	16
STSM10/16x150	150	650755	50	16
STSM10/16x210	210	650855	25	16
STSM12/18x120	120	650955	50	18
STSM12/18x160	160	651055	25	18
STSM12/18x200	200	651155	25	18