

## WSZ... Wysięgnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,  
rur i innych elementów.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.



#### Na zamówienie

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania

wysięgników o niestandardowych długościach.

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|--------|----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| WSZ100 | 110            | 710310           | 50                 | 0,11          | 1,30                             |
| WSZ150 | 160            | 710315           | 50                 | 0,34          | 1,20                             |
| WSZ200 | 210            | 710320           | 30                 | 0,37          | 1,00                             |
| WSZ300 | 310            | 710330           | 30                 | 0,46          | 0,90                             |
| WSZ400 | 410            | 710340           | 30                 | 0,55          | 0,85                             |
| WSZ500 | 510            | 710350           | 20                 | 0,68          | 0,75                             |
| WSZ600 | 610            | 710360           | 20                 | 0,85          | 0,70                             |