

WPCW/WPCO... Wspornik sufitowy


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011,
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Wspornik sufitowy	
WPCW/WPCO200	20
WPCW/WPCO300	20
WPCW/WPCO400	10
WPCW/WPCO500	10
WPCW/WPCO600	10
WPCW/WPCO700	10
WPCW/WPCO800	10
WPCW/WPCO900	10
WPCW/WPCO1000	10
WPCW/WPCO2000	4
WPCW/WPCO3000	4
WPCW4000	4
WPCW5000	4
WPCW6000	4

Każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NO40x40N w komplecie

ZALETY:

- podwyższone parametry wytrzymałościowe
- stabilny montaż wysięgników wkładanych i zatrzaskowych
- jednakowe ścianki ceownika umożliwiają montaż wysięgników z każdej strony

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WPCW/WPCO200	200	750620	20	0,90
WPCW/WPCO300	300	750630	20	1,10
WPCW/WPCO400	400	750640	10	1,30
WPCW/WPCO500	500	750650	10	1,47
WPCW/WPCO600	600	750660	10	1,67
WPCW/WPCO700	700	750670	10	1,86
WPCW/WPCO800	800	750680	10	2,10
WPCW/WPCO900	900	750690	10	2,25
WPCW/WPCO1000	1000	750611	10	2,45
WPCW/WPCO2000	2000	750612	4	4,40
WPCW/WPCO3000	3000	750613	4	6,35
WPCW4000	4000	750641	4	8,25
WPCW5000	5000	750651	4	10,12
WPCW6000	6000	750661	4	12,10