

WKW...H100 Wieszak wewnętrzny korytka

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]
WKW100H100	91	28	731910	30	98	0,16	0,60
WKW150H100	141	28	731915	30	98	0,20	0,45
WKW200H100	191	28	731920	30	98	0,23	0,40
WKW300H100	291	28	731930	30	98	0,31	0,25

Connected products:

WC... Wieszak	WSS... Wspornik WFC/WFCO... ścienne-sufitowy	WSD... Wspornik wzmocniony	WSO... Wieszak sufitowy	WSN... Wieszak sufitowy	PS Podstawa sufitowa	PSN Podstawa sufitowa	
WZC22 Wieszak ceownika	PSW... Prowadnica sufitowa	PSU Podstawa sufitowa uchylna	PST Podstawa sufitowa trójkątna	PSCN Podstawa sufitowa	WSD... Wspornik WPCW/WPCO... Wspornik sufitowy	WPCM...N Wspornik sufitowy	
US Uchwyt sufitowy	USW... Uchwyt sufitowy	UD... Uchwyt dociskowy	UDC Uchwyt dociskowy	ZD Zaczep dwuteownika	ZDW Zaczep dwuteownika	ZDT Zacisk	KDM Klamra dwuteownika
ZKM... Zestaw klamrowy	ZKD... Zestaw klamrowy	WT80 Wieszak trapezowy	WT/WTO120... Wieszak trapezowy	WT180... Wieszak trapezowy	PWT... Przętyczka wieszaka	WZ Wieszak zapadkowy	DBD Dziurkacz do blach
BR.../1 Blacha rozporowa	ZK... Zacisk	ZC Zacisk	OZ/OZO Obejma UDC1 Uchwyt	WPPG Wieszak	ZCM1 Zacisk	WSV... Wspornik	

