

## RKPJ...H42 Redukcja prawa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKPJ100/50H42	100	148410	10	0,15	50
RKPJ150/100H42	150	148415	10	0,21	100
RKPJ200/100H42	200	148720	10	0,25	100
RKPJ200/150H42	200	148820	10	0,26	150
RKPJ300/200H42	300	148730	10	0,33	200
RKPJ400/300H42	400	148440	10	0,40	300
RKPJ500/400H42	500	148450	10	0,48	400
RKPJ600/500H42	600	148460	10	0,58	500

### Connected products:

