

## RKSBJ...H42 Redukcja symetryczna

### Overview:

**Zastosowanie**

Zmiana szerokości trasy kablowej.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSBJ100/50H42	100	146402	10	0,15	50
RKSBJ150/100H42	150	146502	10	0,21	100
RKSBJ200/100H42	200	146602	10	0,25	100
RKSBJ200/150H42	200	146702	10	0,26	150
RKSBJ300/200H42	300	146902	10	0,33	200
RKSBJ400/300H42	400	149502	10	0,40	300
RKSBJ500/400H42	500	149602	10	0,48	400
RKSBJ600/500H42	600	149702	10	0,58	500

### Connected products:

