

LDP/LDOP...H60 łuk drabinki 90°


Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDC/LDOCH60
i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

Connected products:



DGOD...H60N
Drabinka



DGOD...H60E
Drabinka



DGOP...H60N
Drabinka



DGOP...H60E
Drabinka



LDC/LDOCH60
łącznik drabin



LDOCH60E
łącznik drabin



LGC/LGOCH60
łącznik przegubowy
drabiny



LKDOCH60N
łącznik kątowy
drabin



LKDOCH60E
łącznik kątowy
drabin



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



ZMOE Zacisk
mocujący



SGN Śruba z
łbem grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)



NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka