

KZKS...H68 Kolanko zewnętrzne

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych,
telekomunikacyjnych i komputerowych
w pomieszczeniach.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KZKS115H68	115	960311	8	68	0,65
KZKS130H68	130	960313	8	68	0,70
KZKS170H68	170	960317	6	68	0,80

Connected products:



KPKS...H68
Kolanko
poziome



KPKSd215H68
Kolanko
poziome
dwutorowe



KS...H68 Kanał
naścienny



KSd215H68
Kanał naścienny
dwutorowy



PKS Pokrywa
kanału



KWKs...H68
Kolanko
wewnętrzne



KWKsD215H68
Kolanko
wewnętrzne
dwutorowe



KZKSd215H68
Kolanko
zewnętrzne
dwutorowe



TSKS...H68
Trójkąt kanału
naściennego



TSKSd215H68
Trójkąt kanału
naściennego
dwutorowy



ZK...H68
Zaślepka kanału



LKSH68 Łącznik