

KCL...H42 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10. Na zamówienie możliwość

wykonania o grubościach 1,2 u 1,5 mm (łączenie

za pomocą łączników), a także w odcinkach 2m.





Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KGL/KCL50H42/2	2000	50	140305	12	0,76	1900
KGL/KCL50H42/3	3000	50	140405	12	0,76	1900
KCL100H42/3	3000	100	140810	12	1,00	4000
KCL150H42/3	3000	150	140815	6	1,26	6100
KCL200H42/3	3000	200	140820	6	1,51	8200
KCL300H42/3	3000	300	140830	6	1,99	12400

Connected products:

							
KGL...H42 Korytko	KOL...H42 Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	LPLH42 łącznik do korytka	LPMLH42 łącznik do korytka	KKL...H42 Kolanko 90°	KKBL...H42 Kolanko 90°	KKML...H42 Kolanko 45°
							
KKMBL...H42 Kolanko 45°	TKL...H42 Trójkąt korytka	TKBL...H42 Trójkąt korytka	CZKL...H42 Czwórnik korytka	CZKBL...H42 Czwórnik korytka	LLL...H42 łuk przegubowy	LLBL...H42 łuk przegubowy	ELL...H42 Element łuku przegubowego
							
ELBL...H42 Element łuku przegubowego	RKLL...H42 Redukcja lewa	RKLBL...H42 Redukcja lewa	RKPL...H42 Redukcja prawa	RKPBL...H42 Redukcja prawa	RKSL...H42 Redukcja symetryczna	RKSBL...H42 Redukcja symetryczna	