


CE70H50... Ceownik

Overview:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WMC”, „WPL”, „WPT”, „WMCN”, „WWCN”.



Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3 m. Do montażu ceownika z

łącznikiem należy użyć śrub SGK M10x20 lub SG M10x20

Versions:

Sheet thickness: **4,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CE70H50/03	300	70	616303	10	50	1,14
CE70H50/04	400	70	616304	10	50	1,52
CE70H50/05	500	70	616305	10	50	1,90
CE70H50/06	600	70	616306	8	50	2,28
CE70H50/07	700	70	616307	8	50	2,66
CE70H50/08	800	70	616308	8	50	3,04
CE70H50/09	900	70	616309	8	50	3,42
CE70H50/1	1000	70	616310	8	50	3,80
CE70H50/2	2000	70	616320	4	50	7,60
CE70H50/3	3000	70	616330	4	50	11,40
CE70H50/6	6000	70	626360	4	50	22,80

Connected products:



PZC... Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO40x47 Nakładka



NOK... Nakładki NO80x37



NO80x37 Nakładka



TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO... Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)



NO30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO40x60 Nakładka



DPH... Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna



FCA Farba cynkowana w aerozolu