

WBC... Wieszak

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Wieszak WBC 40 pasuje do ceowników:

CWD40H22, CWP40H22, CWC40H22,

CWD40H35, CWP40H35, CWC40H35,

CWD40H40, CWP40H40, CWC40H40,

CWD40H47, CWP40H47, CWC40H47,

CMD40H22, CMP40H22, CMC40H22,

CMD40H30, CMP40H30, CMC40H30,

CMD40H40, CMP40H40, CMC40H40,

CMD40H60, CMP40H60, CMC40H60,

Wieszak WBC 50 pasuje do ceowników:

CMD50H30, CMP50H30, CMC50H30,

CMD50H50, CMP50H50, CMC50H50,

Wieszak WBC 50 pasuje do wszystkich

korytek kablowych o szerokości 50mm

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**



Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]
WBC40	730102	100	0,04	47
WBC50	730103	100	0,04	57

Connected products:



LCM50H50 łącznik



FCA Farba cynkowana w aerozolu