

LUMNJ...H30 łuk 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUMNJ50H30	50	136351	1	0,25
LUMNJ100H30	100	136352	1	0,34
LUMNJ150H30	150	136353	1	0,44
LUMNJ200H30	200	136354	1	0,53
LUMNJ300H30	300	136355	1	1,72

Connected products:



KGR...H30
Korytko



KGL...H30
Korytko



KGJ...H30
Korytko



KBJ...H30
Korytko



KBR...H30
Korytko



KBL...H30
Korytko



LPLH30 Łącznik
do korytka



LPPH30 Łącznik
do korytka



LPMPH30
Łącznik do
korytka



LPMLH30
Łącznik do
korytka



SGK... Śruba z
łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierзова
ząbkowana
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)