

WWTS Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Łączenie transmisji kablowych. Przeznaczony jest do koryt o wysokości H60, H110.
 Dla szerokości 60 - 150 stosujemy 2x LZS
 dla szerokości 200 i 300 stosujemy 2x LZS + 1x USS
 dla szerokości 400 - 600 stosujemy 2x LZS + 2x USS



Materiał

Błacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005

Na zamówienie

Ocynk galwaniczny
 E - blacha kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWTS 200	215	901120	30	0,69	2,00
WWTS 150	165	901115	30	0,60	2,50
WWTS 100	115	901110	30	0,51	3,00
WWTS1000	1015	901111	8	2,43	0,90
WWTS 900	915	901190	8	2,20	1,00
WWTS 800	815	901180	8	1,97	1,10
WWTS 700	715	901170	8	1,82	1,20
WWTS 600	615	901160	20	1,43	1,30
WWTS 500	515	901150	20	1,37	1,40
WWTS 400	415	901140	20	1,15	1,60
WWTS 300	315	901130	30	0,96	1,70
WWTS 250	265	901125	30	0,80	1,80

Connected products:

KDS...H35 Korytko siatkowe	KDS/KDSO...H60 Korytko siatkowe	KDS...H110 Korytko siatkowe	UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepony	UKZ2... Uchwyt kablowy zaczepony	USSW Uchwyt śrubowy	USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt Uchwyt śrubowy zaczepony	
PLC23/01 Płaskownik	ZSW Zacisk	ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)	ZPNH80... Zapinka	NKS Nożyce do korytek siatkowych	BMS Błacha montażowa	BSM Uchwyt boczny	WWSS... Wysięgnik wzmacniony
WFLS... Wspornik fajkowy	WFCS... Wspornik fajkowy	SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierkowa ząbkowana (komplet)	UJS Uchwyt uziemia	PMC/PMCO... Profil montażowy			