

## WTLS Wysięgnik

### Overview:

**ZASTOSOWANIE**

Mocowanie koryt siatkowych.

**MATERIAŁ**

Blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową - PN-EN ISO 1461:2000

Na zamówienie:

E- Stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WTLS 100	115	901010	50	0,24	1,90
WTLS 150	165	901015	50	0,29	1,80
WTLS 200	215	901020	50	0,38	1,70
WTLS 250	265	901025	30	0,45	1,50
WTLS 300	315	901030	30	0,52	1,30
WTLS 400	415	901040	30	0,65	1,00
WTLS 500	515	901050	30	0,79	0,80

### Connected products:

KDS...H35 Korytko siatkowe	KDS/KDSO...H60 Korytko siatkowe	KDS...H110 Korytko siatkowe	UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zacze- powy	UKZ2... Uchwyt kablowy zacze- powy	USSW Uchwyt śrubowy	USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt śrubowy zacze- powy	
PLC23/01 Płaskownik	ZSW Zacisk	ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)	ZPNH80... Zapinka	NKS Nożyce do korytek siatkowych	BMS Blacha montażowa	BSM Uchwyt boczny	WWSS... Wysięgnik wzmocniony
WFLS... Wspornik fajkowy	WFCS... Wspornik fajkowy	SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzo- wa ząbkowana (komplet)	UJS Uchwyt uziemia- nia	WWTS Wysięgnik	PMC/PMCO... Profil montażowy	WSD... Wspornik	