

PGL...N Przegroda

Overview:

Zastosowanie

Podział wzdłużny koryt

Materiał


 Blacha stalowa cynkowana metodą
 Sendzimira PN-EN 10327:2005

Na zamówienie:

 F- Ocynk metodą zanurzeniową -
 PN-EN ISO 1461:2000

E- Stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Versions:

 Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
PGL50/3N	3000	150409	10	47	0,48
PGL100/3N	3000	110209	10	97	0,78

Connected products:

UKZ1/UKZ01... Uchwyt kablowy zacze- powy	UKZ2... Uchwyt kablowy zacze- powy	USSW Uchwyt śrubowy	USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt Uchwyt śrubowy zacze- powy	PLC23/01 Płaskownik	ZSW Zacisk	ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)	
ZPNH80... Zapinka	NKS Nożyce do korytek siatkowych	BMS Blacha montażowa	BSM Uchwyt boczny	WWSS... Wysięgnik wzmocniony	WFLS... Wspornik fajkowy	WFCS... Wspornik fajkowy	SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)
UUS Uchwyt uziemiaenia	WTLS Wysięgnik	WWTS Wysięgnik	PMC/PMCO... Profil montażowy	WSD... Wspornik			