

UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa

Overview:

ZASTOSOWANIE:

Kable na długości 200 mm (mierząc od powierzchni przepustu) po obu jego stronach, jak również ich konstrukcje nośne oraz powierzchnie zewnętrzne płyt wełny mineralnej pomalować farbą FLAMMOPLAST KS 1 lub FLAMMOTECT-A.

Grubości powłok farb po wyschnięciu powinny wynosić minimum:

- farba pęczniąca FLAMMOPLAST KS 1 dla EI 60 => 0,7 mm EI 120 => 1,0 mm
- farba endotermiczna FLAMMOTECT-A dla EI 60 => 1,0 mm EI 120 => 2,0 mm

DANE TECHNICZNE:

1. Kable, konstrukcje nośne kabli
2. Kasety ogniochronne
3. Rura palna - konieczność zabezpieczenia kasetą typu FIRE STOP
4. Otulina z wełny mineralnej 40 kg/m. ; 1000°C
5. Rura niepalna
6. Farba pęczniąca FLAMMOPLAST KS1 lub farba o działaniu endotermicznym FLAMMOTECT-A
7. Płyty z wełny mineralnej 150 kg/m. ; 1000°C
8. Uszczelnienie luźną wełną mineralną 1000°C oraz masą szpachlową FLAMMOPLAST KS3 lub FLAMMOTECT-S
9. Ściana
10. Lekka ścianka działowa (l.śc.dz.)
11. Strop
12. Nagwintowany pręt M 8 skrócony nakrętkami M 8

MAKSYMALNE WYMIARY PRZEPUSTU INSTALACYJNEGO:

(szerokość x wysokość)
(szerokość x długość)

EL60

ściana/l.śc.dz
2000 mm x 800 mm
800 mm x 2000 mm
strop 1250 mm x mm




EL120

ściana 1000 mm x 2000 mm
2000 mm x 1000 mm
strop 1250 mm x mm



Connected products:



							
SDOCE Szczepel	SRO Śruba rozporowa	SRBO Śruba rozporowa	UPU Uniwersalny uchwyt puszki	UPPO... Uchwyt puszki	UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy	US12/USO12 Uchwyt sufitowy kablowy	UKO1E Uchwyt
							
UKO2 Uchwyt kablowy	USSPW/USSPWOKSA... Obejma Uchwyt śrubowy kablowy	PSRO... Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	UPW/UPWO Uchwyt	UKO1 Uchwyt kablowy	USV/USOV Uchwyt sufitowy	
							
UPWK/UPWKO Uchwyt	USSN/USSO Uchwyt śrubowy sufitowy	USOVE Uchwyt	TRSO... Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka
							
PW... Podkładka	NLM Nakrętka łącznikowa	PGM... Pręt gwintowany	SBO... Śruba do betonu	SBSO... Śruba do betonu	KWBO... Kotwa gwoździowa	GSO... Kotwa rozprężna	KSKO... Kotwa do stropów kanałowych
							
PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów	FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów	WPPOVE Weiszak przegubowy pręta					