

## TKDJ...H42 Trójkąt dostawny

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TKDJ50H42</b>	<b>50</b>	<b>753159</b>	<b>10</b>	<b>0,15</b>
<b>TKDJ100H42</b>	<b>100</b>	<b>149810</b>	<b>10</b>	<b>0,39</b>
<b>TKDJ150H42</b>	<b>150</b>	<b>149815</b>	<b>10</b>	<b>0,46</b>
<b>TKDJ200H42</b>	<b>200</b>	<b>149820</b>	<b>10</b>	<b>0,53</b>
<b>TKDJ300H42</b>	<b>300</b>	<b>149830</b>	<b>10</b>	<b>0,65</b>
<b>TKDJ400H42</b>	<b>400</b>	<b>149840</b>	<b>10</b>	<b>0,81</b>
<b>TKDJ500H42</b>	<b>500</b>	<b>149850</b>	<b>10</b>	<b>0,95</b>
<b>TKDJ600H42</b>	<b>600</b>	<b>149860</b>	<b>10</b>	<b>1,09</b>

### Connected products:

