

TKDJ...H60 Trójkąt dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKDJ50H60	50	169705	10	0,32
TKDJ100H60	100	169710	10	0,44
TKDJ150H60	150	169715	10	0,51
TKDJ200H60	200	169720	10	0,58
TKDJ300H60	300	169730	10	0,72
TKDJ400H60	400	169740	10	0,86
TKDJ500H60	500	169750	10	1,00
TKDJ600H60	600	169760	10	1,14

Connected products:



KGR...H60
Korytko

KBL...H60
Korytko

KOJ...H60N
Korytko

KCJ/KCOJ...H60
Korytko

KCL/KCOL...H60
Korytko

KGJ/KGOJ...H60
Korytko

KGL/KGOL...H60
Korytko

KBj...H60
Korytko