

KCD...H110N Korytka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie


jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **1,2 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KCD100H110/3N	3000	100	120610	4	2,92	10800
KCD150H110/3N	3000	150	120615	4	3,34	16300
KCD200H110/3N	3000	200	120620	4	3,75	21800
KCD300H110/3N	3000	300	120630	2	4,58	32800
KCD400H110/3N	3000	400	120640	2	5,41	43800
KCD500H110/3N	3000	500	120650	2	6,24	54800
KCD600H110/3N	3000	600	120660	2	7,07	65800