


KBD...H110 Korytka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.



Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KBD100H110/3	3000	100	121810	4	3,59	10800
KBD150H110/3	3000	150	121815	4	3,99	16300
KBD200H110/3	3000	200	121820	4	4,49	21800
KBD300H110/3	3000	300	121830	2	5,49	32800
KBD400H110/3	3000	400	121840	2	6,49	43800
KBD500H110/3	3000	500	121850	2	7,49	54800
KBD600H110/3	3000	600	121860	2	8,49	65800