

## KAP...H60 Korytko

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

#### Materiał

stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### Uwaga!

**Łączenie koryt tylko za pomocą łączników.**

**(brak wycięcia w burcie koryta).**

**Do montażu należy użyć komplety śrubowe**

**SGK M6x10 lub SG M6x10.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
KAP50H60/3	3000	50	171515	12	2,09	2900
KAP100H60/3	3000	100	171516	12	2,37	5800
KAP150H60/3	3000	150	171616	6	2,88	8800
KAP200H60/3	3000	200	171716	6	3,32	11800
KAP300H60/3	3000	300	171816	6	4,31	17800
KAP400H60/3	3000	400	171916	4	5,31	23800
KAP500H60/3	3000	500	172016	2	6,29	29800
KAP600H60/3	3000	600	172116	2	7,26	35800