

## KSP...H120 Korytko


### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F**- stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E**- stal kwasoodporna  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 1,5 mm

### Versions:

| Symbol       | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| KSP200H120/3 | 3000           | 200              | 240020           | 2                  | 7,04       | 22600                                 |
| KSP200H120/6 | 6000           | 200              | 240021           | 2                  | 7,04       | 22600                                 |
| KSP300H120/3 | 3000           | 300              | 240030           | 2                  | 8,00       | 34600                                 |
| KSP300H120/6 | 6000           | 300              | 240031           | 2                  | 8,00       | 34600                                 |
| KSP400H120/3 | 3000           | 400              | 240040           | 2                  | 8,96       | 46600                                 |
| KSP400H120/6 | 6000           | 400              | 240041           | 2                  | 8,96       | 46600                                 |
| KSP500H120/3 | 3000           | 500              | 240050           | 2                  | 9,92       | 58600                                 |
| KSP500H120/6 | 6000           | 500              | 240051           | 2                  | 9,92       | 58600                                 |
| KSP600H120/3 | 3000           | 600              | 240060           | 2                  | 10,88      | 70600                                 |
| KSP600H120/6 | 6000           | 600              | 240061           | 2                  | 10,88      | 70600                                 |