

KSC...H120 Korytko


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KSC200H120/3	3000	200	240120	2	8,46	22600
KSC200H120/6	6000	200	240121	2	8,46	22600
KSC300H120/3	3000	300	240130	2	9,36	34600
KSC300H120/6	6000	300	240131	2	9,36	34600
KSC400H120/3	3000	400	240140	2	10,26	46600
KSC400H120/6	6000	400	240141	2	10,26	46600
KSC500H120/3	3000	500	240150	2	11,16	58600
KSC500H120/6	6000	500	240151	2	11,16	58600
KSC600H120/3	3000	600	240160	2	12,06	70600
KSC600H120/6	6000	600	240161	2	12,06	70600