KSP...H150 Korytko

Overview:







Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 10 m.

Materiał
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach

- korytek o długościach od 2 do 12 mb.

- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm^2]
KSP200H150/3	**3000**	**200**	**270020**	**2**	**8,18**	**27800**
KSP200H150/6	**6000**	**200**	**270021**	**2**	**8,18**	**27800**
KSP300H150/3	**3000**	**300**	**270030**	**2**	**9,14**	**42800**
KSP300H150/6	**6000**	**300**	**270031**	**2**	**9,14**	**42800**
KSP400H150/3	**3000**	**400**	**270040**	**2**	**10,10**	**57800**
KSP400H150/6	**6000**	**400**	**270041**	**2**	**10,10**	**57800**
KSP500H150/3	**3000**	**500**	**270050**	**2**	**11,06**	**72800**
KSP500H150/6	**6000**	**500**	**270051**	**2**	**11,06**	**72800**
KSP600H150/3	**3000**	**600**	**270060**	**2**	**12,02**	**87800**
KSP600H150/6	**6000**	**600**	**270061**	**2**	**12,02**	**87800**

© 2026 STRADER