




KSC...H200 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 12 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KSC200H200/3	3000	200	290120	2	11,80	37800
KSC200H200/6	6000	200	290121	2	11,80	37800
KSC300H200/3	3000	300	290130	2	12,80	57800
KSC300H200/6	6000	300	290131	2	12,80	57800
KSC400H200/3	3000	400	290140	2	13,80	77800
KSC400H200/6	6000	400	290141	2	13,80	77800
KSC500H200/3	3000	500	290150	2	14,80	97800
KSC500H200/6	6000	500	290151	2	14,80	97800
KSC600H200/3	3000	600	290160	2	15,80	117800
KSC600H200/6	6000	600	290161	2	15,80	117800