

LDSUC... łącznik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej. Zabezpieczenie przed zsunięciem się kabli z trasy podczas ich przeciągania i użytkowania.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! łącznik należy dobrać do wysokości burt:

- **LDSUC1** pasuje do drabin i koryt samonośnych H100

- **LDSUC2** pasuje do drabin i koryt samonośnych H110

- **LDSUC3** pasuje do drabin i koryt samonośnych H120, H150, H200

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LDSUCH100	206019	2	100	1,34
LDSUCH110	206020	2	110	1,44
LDSUCH120	206021	2	120	1,55
LDSUCH150	206022	2	150	1,87
LDSUCH160	206023	2	160	1,98
LDSUCH200	206024	2	200	2,40