

## PZOPNZP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

#### Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.



### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol        | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PZOPNZP50H50  | 50               | 336105           | 20                 | 0,23          |
| PZOPNZP100H50 | 100              | 336110           | 20                 | 0,49          |
| PZOPNZP200H50 | 200              | 336120           | 10                 | 0,96          |
| PZOPNZP300H50 | 300              | 336130           | 10                 | 1,43          |
| PZOPNZP400H50 | 400              | 336140           | 4                  | 1,90          |
| PZOPNZP500H50 | 500              | 336150           | 4                  | 2,37          |
| PZOPNZP600H50 | 600              | 336160           | 4                  | 2,84          |