

PZTRRZC... Pokrywa trójnika redukcyjnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



POZORI
SIRKY: 50 a 100 mm
- 1 SYMETRICKÝ ZAMOK
SIRKY NAD: 100 mm
- 2 ZAMKY

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZTRRZC50	50	307105	20	0,38
PZTRRZC100	100	307110	20	0,80
PZTRRZC200	200	307120	10	2,45
PZTRRZC300	300	307130	10	4,09
PZTRRZC400	400	307140	4	6,72
PZTRRZC500	500	307150	4	8,32
PZTRRZC600	600	307160	4	9,92