

## PGDJN Przegroda

### Overview:

#### Zastosowanie

Podział wzdłużny drabin

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### Dobór przegród do drabinek kablowych:

**H45, H50 - PGDJ30/3 N**

**H60 - PGDJ40/3 N**

**H80 - PGDJ60/3 N**

**H100 - PGDJ80/3 N**

**H120 - PGDJ100/3 N**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>PGDJ30/3N</b>	<b>3000</b>	<b>130607</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,49</b>
<b>PGDJ40/3N</b>	<b>3000</b>	<b>140607</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>0,58</b>
<b>PGDJ60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>160407</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>0,74</b>
<b>PGDJ80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>180407</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>0,90</b>
<b>PGDJ100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>110407</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>1,07</b>