

## CMT40H60... Ceownik montażowy

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: „WWT”, „WPT”, „WWC”, „WWCN”, „WPL”, „WTL”, „WW”, „WWS”, „WWD”, „WMC”, „WMCN”.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


#### Uwaga!

**Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.**

**Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub**

**SGK M10×20 lub SG M10×20**

Sheet thickness: **3,0 mm**



### Versions:

| Symbol     | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| CMT40H60/3 | 3000           | 40               | 616633           | 4                  | 60              | 10,75         |
| CMT40H60/6 | 6000           | 40               | 616663           | 2                  | 60              | 21,50         |