

## CMP50H50... Ceownik montażowy


### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników:  
 „WWT”, „WPT”, „WWC”, „WWCN”, „WPL”,  
 „WTL”, „WW”, „WWS”, „WMC”, „WMCN”.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
 Na zamówienie:  
**F**- Stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### Uwaga!

**Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.**

**Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub**

**SGK M10×20 lub SG M10×20**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMP50H50/ 2	2000	50	616720	8	50	3,80
CMP50H50/ 3	3000	50	616730	4	50	5,70
CMP50H50/ 6	6000	50	616760	4	50	11,40