

## PLDP... Pokrywa łuku 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**



### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PLDP100</b>	<b>100</b>	<b>220510</b>	<b>2</b>	<b>1,27</b>
<b>PLDP200</b>	<b>200</b>	<b>220520</b>	<b>2</b>	<b>2,56</b>
<b>PLDP300</b>	<b>300</b>	<b>220530</b>	<b>2</b>	<b>4,04</b>
<b>PLDP400</b>	<b>400</b>	<b>220540</b>	<b>2</b>	<b>5,70</b>
<b>PLDP500</b>	<b>500</b>	<b>220550</b>	<b>2</b>	<b>7,55</b>
<b>PLDP600</b>	<b>600</b>	<b>220560</b>	<b>2</b>	<b>9,58</b>