

## PZCZDP... Pokryva czwórnika z zamkiem


### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.  
 Wykorzystywanie w pomieszczeniach  
 o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
 Na zamówienie:  
**F-** stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol           | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>PZCZDP100</b> | <b>100</b>       | <b>220101</b>    | <b>2</b>           | <b>3,71</b>   |
| <b>PZCZDP200</b> | <b>200</b>       | <b>220102</b>    | <b>2</b>           | <b>6,18</b>   |
| <b>PZCZDP300</b> | <b>300</b>       | <b>220103</b>    | <b>2</b>           | <b>8,85</b>   |
| <b>PZCZDP400</b> | <b>400</b>       | <b>220104</b>    | <b>2</b>           | <b>11,74</b>  |
| <b>PZCZDP500</b> | <b>500</b>       | <b>220105</b>    | <b>2</b>           | <b>14,84</b>  |
| <b>PZCZDP600</b> | <b>600</b>       | <b>220106</b>    | <b>2</b>           | <b>18,15</b>  |