


## Objímka kĺzná ťažká typ TF-1, W37-OF-SF

### Overview:

Použitie



- Upevnenie potrubí predovšetkým s izoláciou , v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolované potrubia
- Pre hrúbky izolácie až do 140 mm

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	DN	Vonkajší Ø potrubia [mm]
<b>33,7 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F</b>	<b>116366</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>33,7</b>
<b>42,4 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F</b>	<b>116369</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>42,4</b>
<b>48,3 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F</b>	<b>116372</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>48,3</b>
<b>60,3 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F</b>	<b>116375</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>60,3</b>
<b>76,1 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F</b>	<b>116380</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>76,1</b>
<b>88,9 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F</b>	<b>116382</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>88,9</b>
<b>114,3 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F</b>	<b>116357</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>114,3</b>
<b>139,7 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F</b>	<b>116360</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>139,7</b>
<b>168,3 mm, typ TF-1 , DIN 3567, typ A, F</b>	<b>116363</b>	<b>1</b>	<b>150</b>	<b>168,3</b>