

## Objímka kĺzná ťažká TF-2 W37-OF-SF

### Overview:

Použitie

- Upevnenie potrubí, predovšetkým s izoláciou, v ľahkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolovanú potrubia
- Pre hrúbky izolácie až do 140 mm



Vyhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou dosičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere

### Versions:

| Symbol                                    | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | DN  | Vonkajší Ø potrubia [mm] |
|---|------------------|--------------------|-----|--------------------------|
| 33,7 mm, typ TF-2,<br>DIN 3567, typ A, F  | 116446           | 1                  | 25  | 33,7                     |
| 42,4 mm, typ TF-2,<br>DIN 3567, typ A, F  | 116449           | 1                  | 32  | 42,4                     |
| 48,3 mm, typ TF-2,<br>DIN 3567, typ A, F  | 116452           | 1                  | 40  | 48,3                     |
| 60,3 mm, typ TF-2,<br>DIN 3567, typ A, F  | 116455           | 1                  | 50  | 60,3                     |
| 76,1 mm, typ TF-2,<br>DIN 3567, typ A, F  | 116458           | 1                  | 65  | 76,1                     |
| 88,9 mm, typ TF-2,<br>DIN 3567, typ A, F  | 116461           | 1                  | 80  | 88,9                     |
| 114,3 mm, typ TF-2,<br>DIN 3567, typ A, F | 116437           | 1                  | 100 | 114,3                    |
| 139,7 mm, typ TF-2,<br>DIN 3567, typ A, F | 116440           | 1                  | 125 | 139,7                    |
| 168,3 mm, typ TF-2,<br>DIN 3567, typ A, F | 116443           | 1                  | 150 | 168,3                    |