

U-strmene, DIN 3570, typ A, hot-dip

Overview:

Použitie

- Jednoduché a efektívne upevnenie kĺznych uložení na podperné konštrukcie z oceľových profilov, napr. potrubné mosty

Vyhody pre Vás

- Dodáva sa v rôznych materiálových prevedeniach aj povrchových úpravách



Versions:

| Symbol | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | DN | Ø Potrubia [mm] |
|-----------|------------------|--------------------|-----|-----------------|
| 20 mm, F | 124786 | 10 | 15 | 20 |
| 22 mm, F | 124792 | 10 | 15 | 22 |
| 25 mm, F | 124798 | 10 | 20 | 25 |
| 27 mm, F | 124807 | 10 | 20 | 27 |
| 30 mm, F | 124819 | 10 | 25 | 30 |
| 34 mm, F | 124835 | 10 | 25 | 34 |
| 38 mm, F | 124844 | 10 | 32 | 38 |
| 43 mm, F | 124854 | 10 | 32 | 43 |
| 45 mm, F | 124863 | 10 | 40 | 45 |
| 49 mm, F | 124872 | 10 | 40 | 49 |
| 57 mm, F | 124953 | 10 | 50 | 57 |
| 61 mm, F | 124962 | 10 | 50 | 61 |
| 77 mm, F | 124970 | 10 | 65 | 77 |
| 89 mm, F | 124979 | 10 | 80 | 89 |
| 108 mm, F | 125036 | 10 | 100 | 108 |
| 115 mm, F | 125045 | 10 | 100 | 115 |
| 133 mm, F | 125055 | 1 | 125 | 133 |
| 140 mm, F | 125064 | 1 | 125 | 140 |
| 159 mm, F | 125073 | 1 | 150 | 159 |
| 169 mm, F | 125082 | 1 | 150 | 169 |
| 191 mm, F | 125091 | 1 | 175 | 191 |
| 194 mm, F | 125100 | 1 | 175 | 194 |
| 216 mm, F | 113132 | 1 | 200 | 216 |
| 220 mm, F | 113147 | 1 | 200 | 220 |
| 267 mm, F | 113159 | 1 | 250 | 267 |
| 273 mm, F | 113168 | 1 | 250 | 273 |
| 318 mm, F | 113225 | 1 | 300 | 318 |
| 324 mm, F | 113228 | 1 | 300 | 324 |
| 356 mm, F | 113237 | 1 | 350 | 356 |
| 368 mm, F | 113246 | 1 | 350 | 368 |
| 407 mm, F | 113258 | 1 | 400 | 407 |
| 419 mm, F | 113267 | 1 | 400 | 419 |
| 508 mm, F | 113279 | 1 | 500 | 508 |
| 521 mm, F | 113288 | 1 | 500 | 521 |