

KCL/KCOL...H60 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KGL/KCL50H60/2	2000	50	160324	12	0,98	2900
KGL/KCL50H60/3	3000	50	160424	12	0,98	2900
KCL/KCOL100H60/3	3000	100	160810	6	1,18	5800
KCL/KCOL150H60/3	3000	150	160815	6	1,43	8800
KCL/KCOL200H60/3	3000	200	160820	6	1,68	11800
KCL/KCOL300H60/3	3000	300	160830	4	2,18	17800
KCL400H60/3	3000	400	160240	4	2,67	23800
KCL500H60/3	3000	500	160250	2	3,17	29800
KCL600H60/3	3000	600	160260	2	3,67	35800

Connected products:



KGL/KCOL...H60 Korytko



NO24x35 Nakładka ochronna



KBL...H60 Korytko



LPLH60 Łącznik do korytka



LPMLH60 Łącznik do korytka