

KCP/KCOP...H60 Korytka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

**Łączenie koryt KCP/KCOP tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).
Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.**



























Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

| Symbol | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm ²] |
|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| KCP50H60/3N | 3000 | 50 | 860205 | 6 | 2,09 | 2800 |
| KCP50H60/6 | 6000 | 50 | 860206 | 6 | 2,09 | 2800 |
| KCP/KCOP100H60/3 | 3000 | 100 | 161410 | 6 | 2,49 | 5800 |
| KCP100H60/6 | 6000 | 100 | 161411 | 6 | 2,49 | 5800 |
| KCP/KCOP150H60/3 | 3000 | 150 | 161415 | 6 | 2,99 | 8800 |
| KCP/KCOP200H60/3 | 3000 | 200 | 161420 | 4 | 3,48 | 11800 |
| KCP200H60/6 | 6000 | 200 | 161421 | 4 | 3,48 | 11800 |
| KCP/KCOP300H60/3 | 3000 | 300 | 161430 | 4 | 4,48 | 17800 |
| KCP300H60/6 | 6000 | 300 | 161431 | 4 | 4,48 | 17800 |
| KCP/KCOP400H60/3 | 3000 | 400 | 160840 | 4 | 5,48 | 23800 |
| KCP400H60/6 | 6000 | 400 | 160841 | 4 | 5,48 | 23800 |
| KCP/KCOP500H60/3 | 3000 | 500 | 160850 | 2 | 6,48 | 29800 |
| KCP500H60/6 | 6000 | 500 | 160851 | 2 | 6,48 | 29800 |
| KCP/KCOP600H60/3 | 3000 | 600 | 160860 | 2 | 7,47 | 35800 |
| KCP600H60/6 | 6000 | 600 | 160861 | 2 | 7,47 | 35800 |

Connected products:



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUMB...H60 Łuk 45° | LUMPP...H60 Łuk 45° | LLP/LLOP...H60 Łuk przegubowy | LLBP...H60 Łuk przegubowy | ELP...H60 Element łuku przegubowego | ELBP...H60 Element łuku przegubowego | OPZP...H60 Obejście poziome | OPZBP...H60 Obejście poziome |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPNP...H60 Obejście pionowe | OPNBP...H60 Obejście pionowe | KRPP...H60 Kolanko redukcyjne prawe | KRPBP...H60 Kolanko redukcyjne prawe | KRLP...H60 Kolanko redukcyjne lewe | KRLBP...H60 Kolanko redukcyjne lewe | TRP...H60 Trójkąt redukcyjny | TRBP...H60 Trójkąt redukcyjny |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRSP...H60 Trójkąt redukcyjny symetryczny | TRSBP...H60 Trójkąt redukcyjny symetryczny | RKL...H60 Redukcja lewa | RKLBP...H60 Redukcja lewa | RKPP...H60 Redukcja prawa | RKPBP...H60 Redukcja prawa | RKSP...H60 Redukcja symetryczna | RKSBP...H60 Redukcja symetryczna |
|  |  | | | | | | |
| TKDP...H60 Trójkąt dostawny | LRPPH60 Łącznik rozgałęźny | | | | | | |