

ZYKON ocel'ové naražacie kotvy FZEA

Overview:

Použitie

- Pre ukotvenie s tvarovým zámkom v zadnom výreze v netrhlinovom aj trhlinovom betóne
- Možno použiť aj v tvrdom prírodnom kameni

Výhody pre Vás

- Európske technické schválenie trhlinový aj netrhlinový betón
- Tvarové stlačenie v reze zadnej časti zvyšuje spoľahlivosť
- Vyznačuje len malú hĺbkou ukotvenia
- Funguje takmer bez rozperného tlaku a možno preto používať aj v malých rozstupoch a v malej vzdialenosti od okrajov
- Jednoduchá pohľadová kontrola správneho usadenia kotvy osadzovacím nástrojom
- Jednostupňové vŕtanie so súčasným vytvorením rezu v zadnej časti skrátuje dobu montáže
- Dodáva sa aj v nehrdzavujúcom materiáli HCR (1.4529)



Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Typ pripojenia	Typ
M8, 10 x 40 mm	107868	100	M8	10x40 M8
M10, 12 x 40 mm	107871	100	M10	12x40 M10
M12, 14 x 40 mm	107872	50	M12	14x40 M12