

S-40÷50SRw Parkový stĺp rúrový pretláčaný s prírubou

Overview:

POUŽITIE

- Na osvetlenie parkovísk, záhrad, atď.

MATERIÁL

- Oceľová rúra o hrúbke 3 alebo 4 mm, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Technológia pretláčania rúry zabezpečí tvarovanie stožiara do jednotlivých stupňov bez použitia zvarov.
- Vysoká pevnosť stožiara



Výhody:

- Záves na prírubе umožňuje ľahké nadvihnutie stĺpa bez mechanizmov.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt.	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	Hr. rúry [mm]
S-40SRw/3	1101314013	41,00	100	4	60/127	1,01	F100/200	3
S-50SRw/3	1101315013	51,00	100	5	60/127	1,35	F100/200	3
S-40SRw/4	1101314014	55,00	100	4	60/140	1,01	F100/200	4
S-50SRw/4	1101315014	67,50	100	5	60/140	1,35	F100/200	4