

S-60÷120PC-3 Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný

Overview:

POUŽITIE

- Uličný oceľový kužeľový osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.
- Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica , na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

- Oceľový plech o hrúbke 3mm, žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

- Záves na prírubu uľahčuje nmanipuláciu pri montáži stĺpa.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt.	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m2]	Základ
S-60PC-3	1102216014	48,00	100	6	60/136	12.5	2,20	F100/200
S-70PC-3	1102217022	58,00	100	7	60/148,5	12.5	2,70	F100/200
S-80PC-3	1102218010	69,00	100	8	60/161	12.5	3,20	F150/200
S-90PC-3	1102219014	81,00	100	9	60/173,5	12.5	3,80	F150/200
S-100PC-3	1102219016	94,00	100	10	60/186	12.5	4,50	F150/200
S-110PC-3	1102211115	107,00	100	11	60/198,5	12.5	4,80	F150/200
S-120PC-3	1102211226	122,00	100	12	60/210	12.5	5,10	F150/200